

# ПАСПОРТ

**Наименование:**

Панели оператора  
серии **MT8000iP**



## Панели оператора серии MT8000iP

**Обозначение:****Описание:**

Панели оператора серии MT8000iP – это устройства для визуализации и управления параметрами технологического процесса на локальном уровне.

**Применение**

Устройство эффективно локально управляет производственными процессами с несложными промышленными установками. Панели оператора серии MT8000iP используют для решения ряда задач:

- управление и редактирование проектов с помощью встроенных компонентов программного обеспечения;
- фиксация аварий на технологической линии;
- получение подтверждения оператором принятых мер для устранения внештатной ситуации;
- управление локальным и удаленным программируемым логическим контроллером;
- сбор, архивирование информации о различных событиях;
- создание и использование свойств любых типов объектов;
- вывод на печать необходимой информации.

**Технические характеристики**

Контрастность: 500:1

Тип подсветки: светодиодная

Цвета: 16 млн.

Тип: 4-проводной резистивный

Точность: длина активной области (X)  $\pm 2\%$ , Ширина (Y)  $\pm 2\%$

Флэш-память: 128 МБ

ОЗУ: 128 МБ

USB-хост: USB 2.0 x 1

Ethernet: 10/100 Base-T x 1

Встроенный RTC

Входная мощность: 10,5 ~ 28 В DC

Встроенная изоляция питания

Сопротивление напряжению: 500 В AC (1 мин.)

Сопротивление изоляции превышает 50 МОм при 500 В DC

Устойчивость к вибрации: от 10 до 25 Гц (направления X, Y, Z, 2G, 30 минут)

Крепление на панели

Структура защиты: передняя панель, соответствующая NEMA4/IP65

Температура хранения:  $-20^{\circ} \sim 60^{\circ}C$  ( $-4^{\circ} \sim 140^{\circ}F$ )

Рабочая температура:  $0\text{--}50^{\circ}C$  ( $32\text{--}122^{\circ}F$ )

Относительная влажность: 10–90 % (без конденсации)

Маркировка: CE

Программное обеспечение: EasyBuilder Pro

**Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

**М.П.**

Серийный номер:

\_\_\_\_\_

Дата отгрузки:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.