

# Взрывозащищённый датчик-реле дифференциального давления воздуха/газ **MPSGE923EX**



Сертифицирован на соответствие требованиям  
технического регламента Таможенного союза  
ТР ТС 012/2011

**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**

**EAC Ex**



## Основные параметры и характеристики

|                                                                                                  |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Среда                                                                                            | воздух, неагрессивный газ                                                                                   |
| Диапазоны давления                                                                               | 0-25Па-100Па-1000Па-2КПа-3КПа-5КПа-10КПа<br>(другие значения опционально)                                   |
| Максимальное давление                                                                            | [максимальное значение] x 5                                                                                 |
| Класс взрывозащиты                                                                               | 2Ex d IIC T6 Gc, Ex tc IIIC T85°C Dc                                                                        |
| Питание                                                                                          | 24В, постоянный ток                                                                                         |
| Выход                                                                                            | 4-20 мА (2 провода), 0-5В (3 провода),<br>0-10В (3 провода), реле (опционально)<br>или RS-485 (опционально) |
| Класс защиты                                                                                     | IP65                                                                                                        |
| Дисплей (опционально)                                                                            | 4-битный LCD                                                                                                |
| Рабочая температура                                                                              | -20...+70°C                                                                                                 |
| Возможно исполнение с однонаправленным и двунаправленным диапазонами давления и скорости воздуха |                                                                                                             |
| Изготовлен с использованием технологии магнитных датчиков                                        |                                                                                                             |
| Комплектация                                                                                     | фитинги, шланг 3 м                                                                                          |

**ООО "РусАвтоматизация"**

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507  
тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57  
[info@rusautomation.ru](mailto:info@rusautomation.ru); [rusavtomatizatsiya.pf](http://rusavtomatizatsiya.pf); [www.rusautomation.ru](http://www.rusautomation.ru)