

ПАСПОРТ

Наименование:

**Индикаторы уровня
MT-Profil**



Указатель уровня MT-Profil

Обозначение:

Наименование: Уровнемер универсальный механический, присоединение G1 1/2" или G2", диапазон измерения 0...250см, отображение 0...150 или 0...250см.

1. Описание

Универсальный механический уровнемер, с планетарной передачей из пластика. Диапазон измерения регулируется от 0 до 250 см поворотом шкалы. Поворотная шкала 0-150 см и 0-250 см. Соединительная резьба G1½" или G2". Не пропускает запах. Приспособлен для затопляемых областей.

2. Принцип работы

Гидростатическая сила, выталкивающая буюк, перемещает стрелку индикатора с помощью планетарной передачи.

3. Применение

Для непрерывного измерения уровня в резервуарах с жидким топливом EL, дизельном топливе, биодизель других жидкости нейтральных к материалам уровнемера. Для высоты емкостей от 0 до 250 см.

4. Технические характеристики

Контролируемая среда	Жидкости
Диапазон измерения уровня, см	0...250
Диапазон температур контролируемого материала, °С	0...+60
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	0...+45
Условия хранения и транспортировки, °С	-5...+80
Отображение, см	0...150 или 0...250
Материал корпуса	Пластмасса ABS
Материал поплавка	Полиэтилен высокой плотности

5. Таблица моделей

Серия	Артикул	Присоединительная резьба
MT-Profil R-G 1½	16500	G1 1/2"
MT-Profil R-G 2	16540	G2"

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М.П.

Дата отгрузки:

« ____ » _____ 20 ____ г.