

DPS 300

Преобразователь
давления неагрессивных
газов

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



Артикул: _____

ПАСПОРТ

Диапазоны	0..0,1 до 0..7 кПа, дифференциальное, разрежения
Осн. погрешность	Стандартно 1,5 % ДИ
Выходной сигнал	4..20 мА / 0..10 В / 3-х пров.
Мех. присоединение	Штуцер «елочка» под трубку с внутренним диаметром 4 мм
Температура среды	Стандартно -5..65 °С
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Вентиляция и кондиционирование, чистые производственные помещения, медицинское оборудование

Описание

Датчик DPS 300 разработан для измерения перепада давления систем кондиционирования и вентиляции, между отдельными помещениями. Возможно применение датчика для измерения избыточного давления.

Корпус датчика изготавливается из ABS пластика и поликарбоната, имеет встроенный дисплей для отображения и настройки параметров работы. Прибор сконструирован для настенного монтажа, в удобном для пользователя месте.

Механические присоединения выполнены в виде ниппелей под гибкие трубки с внутренним диаметром 4 мм, позволяя подключаться к удаленным точкам измерений.

Датчик имеет два независимых электромагнитных реле для управления внешними устройствами в системе автоматики.

Характеристики

Диапазоны давлений от 0..100 Па до 0..7 кПа
Индивидуальная настройка диапазона
Выходной сигнал: 4..20 мА / 0..10 В / 3-х пров.
Защита от неправильного подключения и короткого замыкания
Компактная форма и удобный монтаж
Высокая долговременная стабильность
Длительный срок службы
Возможность исполнений характеристик под заказ

Области применения

- контроль работы приточно-вытяжных систем и систем кондиционирования воздуха;
- измерения предварительного разрежения вакуумных систем для биомедицинских и микроэлектронных производств.
- контроль состояния фильтров;
- измерительное оборудование.



русавтоматизация.рф
info@rusautomation.ru
8 800 775 09 57
г. Челябинск, Гагарина, 5

Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Номинальное дифф. давление $P_{нд}$ [бар]	-500..500		-100..2000		0..7000	
	-100..100	-200..200	-100..100	0..100	0..1000	0..1500
Устанавливаемое дифф. давление $P_{уд}$ [Па]	0..100	0..100	0..200	0..500	0..2000	0..3000
	0..500		0..1000	0..2000	0..5000	
Максимальная перегрузка P_{max} [Па]	10000				80000	
Давление разрыва $P_р$ [Па]	20000				100000	

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ/ ПИТАНИЕ

Протокол / интерфейс	Напряжение питания (Uпит)	Сопротивление в цепи (R)	Потребление тока
4..20 мА / 3-х пров.	18..36 В (DC)	Rmax = 500 Ом	≤ 100 мА
0..10 В / 3-х пров.	24 В ± 10 % (AC)	Rmin = 10000 Ом	

ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Количество / Тип		2 независимых, тип «сухой контакт» перекидной: 1 нормально замкнутый (НЗ); 1 нормально разомкнутый (НР)	
Максимальный коммутируемый напряжение [В]		250 (AC) или 30 (DC)	
Коммутируемые сигналы при активной нагрузке	Постоянный ток при напряжении 30 В [А]	5 (НР) / 3 (НЗ)	
	Переменный ток при напряжении 250 В [А]	5 (НР) / 3 (НЗ)	
Режим работы реле		Гистерезис / окно	
Задержка включения / выключения [с]		0..100	
Минимальное количество циклов переключения	125 В (AC); 3 А (НР) / 3 А (НЗ)	200000	
	250 В (AC); 5 А (НР) / 3 А (НЗ)	50000	
	30 В (DC); 5 А (НР) / 3 А (НЗ)	100000	
Точность переключения [% ДИ]		Стандартно	Условие
		≤ ±1,5	Рнд: -500..500 Па
		≤ ±1	Рнд: -100..2000 Па; 0..7000 Па
Электрическая прочность изоляции [В]		1000 (AC RMS)	
Сопротивление гальванической изоляции, МОм, не менее		100	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная погрешность ¹ [% ДИ]	≤ ±1,5
Влияние отклонения напряжения питания [% ДИ / 10 В]	≤ ±0,05
Влияние отклонения сопротивления нагрузки [% ДИ / кОм]	≤ ±0,05
Долговременная стабильность [% ДИ / год]	≤ ±0,2
Время отклика [мс]	≤ 1
Время установления показаний, не более [с]	0,2

ВЛИЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Допускаемая приведённая погрешность [% ДИ]	≤ ±2,1
Допускаемая приведённая погрешность [% ДИ / 10 °С]	≤ ±0,3
Диапазон термокомпенсации [°С]	-5..65

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

Измеряемая среда [°С]	-5..65
Окружающая среда [°С]	0..50
Хранение [°С]	-10..70

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Защита от короткого замыкания	Постоянно
Защита от обратной полярности питания / обрыва	Не повреждается, но и не работает
Электромагнитная совместимость	Излучение и защищённость согласно EN 61326

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Вибростойкость	2 g RMS (10..55 Гц)	Согласно DIN EN 60068-2-6
Ударопрочность	10 g / 11 мс	Согласно DIN EN 60068-2-27

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Стандартно	Питание и выходной сигнал	Каб. ввод M16x1.5 / IP 54
	Коммутационные линии	Каб. ввод M20x1.5 / IP 54

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Стандартно	Ниппель «елочка» под трубку Ø 4 мм
------------	------------------------------------

¹ Включает нелинейность, гистерезис и воспроизводимость по IEC 60770. ДИ – диапазон измерений. Возможно изготовление датчика с протоколом калибровки.

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР

Вид индикатора	LED графический, высота цифр 15 мм (основных) и 7 мм (дополнительных)
Отображаемые значения	bar, mbar, kPa, Pa, psi, mWc, kgf/cm ²
Диапазон отображаемых цифровых значений	-1999...+9999
Дополнительная погрешность отображаемой величины [% ДИ]	0,1 ± единица младшего разряда
Время установления показаний, не более [с]	0,2


КОНСТРУКЦИЯ


Штуцер	Медь
Мембрана	Нержавеющая сталь 1.4404 (316L), кремний Si, RTV-силикон, силикатное стекло
Корпус	ABS-пластик, поликарбонат
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254	Стандартно: IP 54
Масса изделия, не более	0,25 кг
Устойчивость к средам	Подбор материалов частей прибора, взаимодействующих с измеряемой средой – имеет рекомендательный характер. Производитель не гарантирует работоспособность прибора с химически агрессивными и / или горячими средами.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Положение	Любое (стандартно прибор калибруется в вертикальном положении с направленным вниз механическим присоединением)
Ресурс сенсора	100×10 ⁶ циклов нагружения
Средняя наработка на отказ	Не менее 100 000 ч
Средний срок службы	14 лет
Гарантийный срок службы	2 года

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ/ПРИСОЕДИНЕНИЯ:





Варианты присоединений к месту измерений

Вариант	Способ присоединения
Контроль избыточного давления	P+ присоединен к каналу P- не подключен (вывод на атмосферу)
Контроль состояния фильтра	P+ присоединен к каналу до фильтра P- присоединен к каналу после фильтра
Контроль работы приточного вентилятора	P+ присоединен к каналу до вентилятора P- присоединен к каналу после вентилятора
Контроль разрежения	P+ не подключен (вывод на атмосферу) P- присоединен к каналу разрежения


СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ И ДИАМЕТРЫ КАБЕЛЕЙ:

Электрическое присоединение	Сечение жилы кабеля (макс.), мм ²	Диаметр кабеля, мм
Разъем M16x1, 5-конт. / IP 67	0,14..1,5	6..10
Разъем M20x1, 4-конт. / IP 67		7..12,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ:

Подключение выводов		Обозначения	Контакты разъема
3-х пров. Схема	Питание +	+Uпит	24 V
	Питание –	-Uпит	GND
	Сигнал 4..20 мА	Iout	4-20 mA
	Сигнал 0..10 В	Uout	0-10 V
Подключение реле		Обозначения	Контакты разъема
Реле 1			NC
			COM
			NO
Реле 2			NC
			COM
			NO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DPS 300:

DPS 300	XXX	XXXX	XX	X	X	X	X	XXX	XX	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ										
Дифференциальное в Па	815									
Избыточное в Па	816									
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ										
-500..500 Па	S050									
-100..2000 Па	X200									
0..7000 Па	0700									
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ										
4..20 мА / 0..10 В / 3-х пров. / 18..36 В	2Z									
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ										
2 реле «сухой контакт»	2									
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ										
±1,5 % ДИ	D									
±1,5 % ДИ с протоколом калибровки	F									
По запросу (указать при заказе)	9									
ДИСПЛЕЙ										
LED дисплей	1									
НАКЛЕЙКА НА ДИСПЛЕЙ										
Стандартная	1									
По запросу (указать при заказе)	9									
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
Ниппель «елочка» под трубку Ø 4 мм	Y02									
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА										
Медь	Cu									
ИСПОЛНЕНИЕ										
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) ²	00R									

Пример кода заказа: DPS 300 815-0700-2Z-2-D-1-1-Y02-00R-ГП

¹ Для пользователя доступна перенастройка на фиксированные диапазоны с базового (см. технические параметры).

² ГосПоверка в органах стандартизации по требованию. В конце указывается код «ГП».

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Стандартизированные блоки питания AGP-24M 24 В (DC): Входное напряжение питания: - переменным током (AC) 85...264 В - постоянным током (DC) 120...370 В Выходное напряжение: 24 В (DC)	
--	---

[illegible]

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 24 месяца с даты отгрузки.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

М. П.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

« ____ » _____ 20 ____ г.



русавтоматизация.пф
info@rusautomation.ru
8 800 775 09 57
г. Челябинск, Гагарина, 5