

ПАСПОРТ

Наименование:

Индикаторы уровня
Unimes



Индикатор уровня буйковый Unimes

Обозначение: Индикатор уровня буйковый Unimes.

Описание: Уровнемер механический, присоединение 1 1/2" и 2", диапазон измерения 90...200см, отображение уровня 0...100%, отклонение стрелки 270°.

1. Описание

Универсальный механический уровнемер с шестеренчатой безступенчатой передачей из латуни и мельхиора. Диапазон измерения настраивается бесступенчато для высоты или диаметра емкости от 900 мм до 2000 мм, отклонение стрелки 270°. Индикация в % высоты. Возможна дополнительная замена на шкалу в литрах. Стрелка контроля расхода.

2. Принцип работы

Движение буйка диаметром 43 мм, вызванное выталкивающей гидростатической силой контролируемой жидкости, преобразуется во вращательное движение стрелки индикатора уровня Unimes с помощью латунной шестеренчатой передачи с мельхиоровым покрытием.

3. Применение

Универсальный механический уровнемер для непрерывного измерения уровня в емкостях содержащих жидкое топливо EL, дизельное топливо, биодизель и другие жидкости нейтральных к материалам уровнемера. Для высоты измерения от 900 мм до 2000 мм.

4. Таблица моделей

Серия	Артикул
Unimes	AN11500/G
Unimes	E AN52130/H
Unimes	An11500

5. Технические характеристики

Контролируемая среда	Жидкости
Диапазон измерения уровня, см	90...200
Диапазон температур контролируемого материала, °С	0...+60
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	0...+45
Условия хранения и транспортировки, °С	-5...+80
Отображение, %	0...100%
Присоединительная резьба	G1½" или G2"
Материал корпуса	Пластмасса ABS
Материал поплавка	Полиэтилен высокой плотности
Материал прозрачного окна	САН-пластик

Гарантийные обязательства:

Гарантия 12 месяцев с даты осуществления продажи.

Дата продажи :

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П

должность

подпись

расшифровка