


Серия SH1/ SH2

Мощные светодиодные стробоскопические сигнальные лампы для судов и тяжелой промышленности



- SH1 - Ø125 мм
- SH2 - Ø150 мм



SH1LR



SH2LRP

Модели SH1LR / SH2LR оснащены самозажимным кабельным вводом, а модели SH1TLR / SH2TLR оснащены ниппелем 15С на кабельном вводе.



Самозажимной кабельный ввод



Ниппель 15С



Общие технические характеристики (SH1L/ SH2L)

- Отличается усиленной видимостью во всех направлениях благодаря специальной конструкции светодиодной лампы и многогранному отражателю
- Скорость вращения: 120-140RPM
- Материалы: плафон - PC, корпус – алюминий, защитная решётка - SUS316L, отражатель для светодиода: PC
- Рабочая температура окружающей среды: от -20°C до +50°C
- Кабельный ввод: 1/2"PF
- Корпус стандартного цвета: MUNSELL No.7.5BG 7/2
- Степень защиты: IP66



SH1LR светодиодные стробоскопические сигнальные лампы

- Сертификаты: KIMM, ABS, CCS, CE

Код модели	Напряжение	Ток	Сертификаты	Цвет
• SH1LR Стандартный тип	12 В DC	0.422 А		R-Красный А-Янтарный G-Зелёный В-Синий
• SH1LRP Тип с защитной решёткой	24 В DC	0.266 А		
• SH1TLR Тип с клеммной коробкой	110 В AC	0.082 А		
• SH1TLRP Тип с защитной решёткой и клеммной коробкой	220 В AC	0.041 А		



SH2LR светодиодные стробоскопические сигнальные лампы

- Сертификаты: KIMM, ABS, CE

Код модели	Напряжение	Ток	Сертификаты	Цвет
• SH2LR Стандартный тип	12 В DC	0.422 А		R-Красный А-Янтарный G-Зелёный В-Синий
• SH2LRP Тип с защитной решёткой	24 В DC	0.266 А		
• SH2TLR Тип с клеммной коробкой	110 В AC	0.082 А		
• SH2TLRP Тип с защитной решёткой и клеммной коробкой	220 В AC	0.041 А		

SH1LR/SH2LR LED светодиодные стробоскопические сигнальные лампы: спецификация, категория и вес

Тип	SH1		SH2	
	Ø125 мм		Ø150 мм	
Стандартный тип		SH1LR (1.64 кг)		SH2LR (1.69 кг)
Тип с защитной решёткой		SH1LRP (1.89 кг)		SH2LRP (1.98 кг)
Тип с клеммной коробкой		SH1TLR (2.10 кг)		SH2TLR (2.15 кг)
Тип с защитной решёткой и клеммной коробкой		SH1TLRP (2.35 кг)		SH2TLRP (2.44 кг)

※ Масса продукта зависит от типа питания.



Конфигуратор заказа

SH1LR	-	12	-	R
[Код модели]		[Напряжение]		[Цвет]
<ul style="list-style-type: none"> • SH1LR • SH1LRP • SH1TLR • SH1TLRP • SH2LR • SH2LRP • SH2TLR • SH2TLRP 		<ul style="list-style-type: none"> • 12 - 12 В DC • 24 - 24 В DC • 110 - 110 В AC • 220 - 220 В AC 		<ul style="list-style-type: none"> R - красный A - янтарный G - зеленый B - синий